
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY w msc. SZLASY ŁOZINO gm. PŁONIA-
WY BRAMURA
ADRES INWESTYCJI : SZLASY ŁOZINO gm. Płoniawy Bramura
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV : GŁÓWNY PRZEDMIOT : 45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej
INWESTOR : GMINA PŁONIAWY BRAMURA
ADRES INWESTORA : 06-210 Płoniawy Bramura
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Janusz Bałazy

DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2011 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

STACJA UZDATNIANIA WODY

1. MONTAŻ URZĄDZEŃ I ARMATURY

- Aerator dynamiczny typ AD-B-3 o śr. 800 mm - 1 kpl
- Filtry typ RWO 1400M AQUAM - 5 kpl
- Sprężarka bezolejowa ABAC o wydajności 394 dm³/min ze zbiornikiem o poj. 200 dm³ - 1 kpl
- Dmuchawa ZBH1610-1HC46 wraz z amaturą - 1 kpl
- Zestaw hydroforowy typ ZPPC CR4.4.20 FS-K/5K4 NB50-125/139 4K5 - 1 kpl
- Chlorator typ C 53 - 1 kpl
- Wodomierze - 4 kpl
- Rozdzielnia technologiczna - 1 kpl
- Rurociągi PCV o połączeniach klejonych - 1 kpl
- Zbiornik retencyjny o poj. 100 m³ wraz z izolacją termiczną - 2 kpl
- Rozruch technologiczny urządzeń wraz z uzyskaniem pozytywnych wyników wody - 1 kpl
- Demontaż istniejących urządzeń , rurociągów i armatury w stacji uzdatniania - 1 kpl
- Zapewnienie dostawy wody w okresie remontu stacji

2. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA I TECHNOLOGICZNA

- Instalacja wodociągowa z rur z tworzyw sztucznych o śr. 20-16 mm
- Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej z rur PVC
- Umywalka - 2 kpl

- Miska ustępowa "kompakt" - 1 kpl
- Elektryczny podgrzewacz wody - 1 kpl

3. OGRZEWANIE I WENTYLACJA

- Ogrzewanie za pomocą grzejników elektrycznych - 10 kpl
- Osuszacz kondensacyjny powietrza - 2 kpl
- W chlorowni - wentylator dachowy o śr. 160 mm na podstawie dachowej - 1 kpl
- W pom. hali wentylator dachowy o śr. 160 mm na podstawie dachowej - 2 kpl

4. KANALIZACJA ŚCIEKÓW CHEMICZNYCH I WÓD POPLUCZNYCH

- Studzienka neutralizacyjna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - 1 kpl
- Studnie osadnika z kręgów betonowych o śr. 1500 mm - 2 kpl
- Studzienka z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 1 kpl
- Studzienki drenażowe o śr. 315 mm - 4 kpl
- Drenaż z rur PVC w otulinie z włókna kokosowego o śr. nom. 100 mm - 40 m
- Wykopy w gruncie kat. II - 80% ; kat. III - 20% wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane ręcznie 10%

5. RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE NA TERENIE STACJI

- Rury kanalizacyjne z PVC typ S o śr. 200 mm - 25,0 m
- Rury kanalizacyjne z PVC typ S o śr. 160 mm - 102,0 m
- Rury kanalizacyjne z PVC typ S o śr. 110 mm - 6,5 m
- Rury ciśnieniowe z PVC PN 10 o śr. 225 mm - 65,0 m
- Rury ciśnieniowe z PVC PN 10 o śr. 160 mm - 84,0 m
- Rury ciśnieniowe z PVC PN 10 o śr. 110 mm - 25,0 m
- Wykopy w gruncie kat. II - 80% ; kat. III - 20% wykonywane mechanicznie 80% ; wykonywane ręcznie 20%

6. STUDNIE GŁĘBINOWE SW-1 I SW-2

- Demontaż istniejących pomp głębinowych wraz z armaturą - 2 kpl
- Montaż pompy głębinowej typ SP 46-4 - 2 kpl
- Montaż zaworów zwrotnych o śr. 150 mm - 2 szt
- Montaż przepustnic z dźwignią ręczną o śr. 150 mm - 2 szt

7. ROBOTY BUDOWLANE

- Wymiana ogrodzenia wokół stacji uzdatniania wody
- Wykonanie dróg żwirowych na terenie stacji
- Termomodernizacja budynku stacji (docieplenie ścian i dachu , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)
- Malowanie ścian wewnętrznych budynku stacji
- Wymiana posadzek w pom. stacji

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Roboty budowlane - remontowe (kod CPV 45261910-6 , 45262300-4 , 45440000-3)						
1.2	Fundament pod zbiorniki wyrównawcze (kod CPV 45262300-4 , 45262310-7)						
1.3	Zbiornik wyrównawczy stalowy (kod CPV 45223110-0)						
1.4	Roboty drogowe (kod CPV 45233110-2)						
1.5	Roboty technologiczne (kod CPV 45232430-5)						
1.6	Rurociągi : tłoczny , ssawny , spustowy i przelewowy (kod CPV 45231300-8)						
1.7	Remont studni głębinowych (kod CPV 45231300-8)						
1.8	Zbiorniki wód popłucznych i studzienka neutralizacyjna (kod CPV 45232440-8)						
1.9	Sieć kanalizacji technologicznej (popłuczyny) na terenie stacji uzdatniania wody (kod CPV 45231300-8)						
1.10	Sieć kanalizacji technologicznej (popłuczyny) - rurociąg do rowu melioracyjnego (kod CPV 45231300-8)						
1.11	Stacja uzdatniania wody - instalacja wewnętrzna kanalizacji popłuczyn i ścieków z chlorowni (kod CPV 45332300-6)						
1.12	Stacja uzdatniania wody - instalacja wewnętrzna ogrzewania (kod CPV 45314320-0)						
1.13	Wentylacja (kod CPV 45331210-1)						
1.14	Ogrodzenie (kod CPV 45342000-6)						
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody (kod CPV 45252126-7)						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Modernizacja stacji uzdatniania wody (kod CPV 45252126-7)					
1.1 Roboty budowlane - remontowe (kod CPV 45261910-6 , 45262300-4 , 45440000-3)					
1	KNR-W 4-	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1.1.1	01 0540-02				
	S.T. pkt. 8.15				
		54.6	m ²	54.600	
				RAZEM	54.600
2	kalkulacja	Rozebranie rynien z tworzywa sztucznego (materiał do ponownego wbudowania)	m		
d.1.1.1	własna				
	S.T. pkt. 8.15				
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
3	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki (90% materiału z rozbiórki; 10% nowe)	m		
d.1.1.1	0506-01				
	S.T. pkt. 8.15				
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
4	kalkulacja	Rozebranie rur spustowych z tworzywa sztucznego (materiał do ponownego wbudowania)	m		
d.1.1.1	własna				
	S.T. pkt. 8.15				
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe; w cenie należy uwzględnić montaż kolanek (90% materiału z rozbiórki; 10% nowe)	m		
d.1.1.1	0506-03				
	S.T. pkt. 8.15				
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe (materiał z rozbiórki)	szt.		
d.1.1.1	0506-04				
	S.T. pkt. 8.15				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - styropapa gr. 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco	m ²		
d.1.1.1	0602-01				
	S.T. pkt. 8.15				
		142	m ²	142.000	
				RAZEM	142.000
8	KNNR 2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²		
d.1.1.1	0507-02				
	S.T. pkt. 8.15				
		142	m ²	142.000	
				RAZEM	142.000
9	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
d.1.1.1	01 0519-04				
	S.T. pkt. 8.15				
		32.8	m ²	32.800	
				RAZEM	32.800
10	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1.1.1	01 0726-02				
	S.T. pkt. 8.15				
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
11	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach. W cenie należy uwzględnić dodatkowe szpilki do wiązania ścian warstwowych w ilości 6szt/m ² .	m ²		
d.1.1.1	1902-01				
	S.T. pkt. 8.15				
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
12	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): dodatkowa warstwa z włókna szklanego (podwójnie)	m		
d.1.1.1	1902-13				
	S.T. pkt. 8.15				
		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
13	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ościeżach	m ²		
d.1.1.1	1902-03				
	S.T. pkt. 8.15				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30.5	m ²	30.500	
				RAZEM	30.500
14	KNNR 2	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych - cokolik	m ²		
d.1.1	1002-01				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		23.6	m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-	m ²		
d.1.1	01 0701-05	lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2			
	S.T. pkt.				
	8.15				
		208.3	m ²	208.300	
				RAZEM	208.300
16	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach pro-	m ²		
d.1.1	01 0711-02	stokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o			
	S.T. pkt.	pow. do 2 m2 w 1 miejscu			
	8.15				
		208.3	m ²	208.300	
				RAZEM	208.300
17	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.1	0802-06				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		456.5	m ²	456.500	
				RAZEM	456.500
18	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez grunto-	m ²		
d.1.1	1401-06	wania			
	S.T. pkt.				
	8.15				
		326.5	m ²	326.500	
				RAZEM	326.500
19	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
d.1.1	0803-02				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		124	m ²	124.000	
				RAZEM	124.000
20	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-	m		
d.1.1	0404-02	nione piaskiem			
	S.T. pkt.				
	8.15				
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
21	kalkulacja	Uzupełnienia zniszczonej opaski z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m ²		
d.1.1	własna				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
22	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości zewn.po-	m ²		
d.1.1	0101-07	wierzchni zbiorników i drzwi stalowych (stan wyjściowy powierzchni B)			
	S.T. pkt.				
	8.15				
		69.92	m ²	69.920	
				RAZEM	69.920
23	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi powierzchni	m ²		
d.1.1	0204-07	zewn.zbiorników i drzwi			
	S.T. pkt.				
	8.15				
		69.92	m ²	69.920	
				RAZEM	69.920
24	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi powierzchni zewn.zbiorników i	m ²		
d.1.1	0213-07	drzwi - dwukrotnie			
	S.T. pkt.				
	8.15				
		69.92	m ²	69.920	
				RAZEM	69.920
25	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV	m ²		
d.1.1	0702-01				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
26	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z	m ²		
d.1.1	0702-06	kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50			
	S.T. pkt.				
	8.15				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.9	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
27	KNNR-W 3 d.1.1.10702-06 S.T. pkt. 8.15	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m ²		
		5.1	m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
28	KNNR-W 4- d.1.1.101 0212-03 S.T. pkt. 8.15	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości powyżej 15 cm	m ³		
		28.8	m ³	28.800	
				RAZEM	28.800
29	KNNR-W 4- d.1.1.101 0106-04 S.T. pkt. 8.15	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		28.8	m ³	28.800	
				RAZEM	28.800
30	KNNR-W 4- d.1.1.101 0109-11 S.T. pkt. 8.15	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		28.8	m ³	28.800	
				RAZEM	28.800
31	KNNR-W 4- d.1.1.101 0106-02 S.T. pkt. 8.15	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
		8.12	m ³	8.120	
				RAZEM	8.120
32	KNNR-W 4- d.1.1.101 0106-03 S.T. pkt. 8.15	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	m ³		
		3.91	m ³	3.910	
				RAZEM	3.910
33	KNNR-W 4- d.1.1.101 0106-04 S.T. pkt. 8.15	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		4.21	m ³	4.210	
				RAZEM	4.210
34	KNNR-W 4- d.1.1.101 0109-06 S.T. pkt. 8.15	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
		4.21	m ³	4.210	
				RAZEM	4.210
35	KNNR 2 d.1.1.1201-01 S.T. pkt. 8.15	Podkłady betonowe	m ³		
		9.14	m ³	9.140	
				RAZEM	9.140
36	KNNR 2 d.1.1.10604-01 S.T. pkt. 8.15	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
		92.5	m ²	92.500	
				RAZEM	92.500
37	KNNR 2 d.1.1.10602-03 S.T. pkt. 8.15	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m ²		
		92.5	m ²	92.500	
				RAZEM	92.500
38	KNNR 2 d.1.1.1202-01 S.T. pkt. 8.15	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		92.5	m ²	92.500	
				RAZEM	92.500
39	KNNR 2 d.1.1.1202-03 S.T. pkt. 8.15	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 5	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		92.5	m ²	92.500	
				RAZEM	92.500
40	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetonowych	m ²		
d.1.1	0101-02				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		10.08	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
41	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych i ścian kanału w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1.1	0106-01				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		10.61	m ³	10.610	
				RAZEM	10.610
42	kalkulacja	Przykrycie kanału kratą Wema	m ²		
d.1.1	własna				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
43	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1.1	1208-01				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		15.4	m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
44	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1.1	1206-02				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		15.4	m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
45	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	1206-07				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		15.4	m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
46	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.1.1	1206-05				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
47	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
d.1.1	1209-03				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		92.5	m ²	92.500	
				RAZEM	92.500
48	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
d.1.1	1209-05				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		99.3	m	99.300	
				RAZEM	99.300
49	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - schody zewnętrzne	m ²		
d.1.1	1209-03				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		8.96	m ²	8.960	
				RAZEM	8.960
50	KNR-W 4-	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.1	01 0331-05				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
51	KNR-W 4-	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m ³		
d.1.1	01 0304-04				
	S.T. pkt.				
	8.15				
		0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
52	KNR-W 4-	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1.1	01 0314-04				
	S.T. pkt.				
	8.15				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
53	KNR-W 4- d.1.1 01 0335-09 S.T. pkt. 8.15	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2 Fundament pod zbiorniki wyrównawcze (kod CPV 45262300-4 , 45262310-7)					
54	KNNR 1 d.1.2 0212-01 S.T. pkt. 8.6	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
		100.2	m ³	100.200	
				RAZEM	100.200
55	KNNR 2 d.1.2 1201-03 S.T. pkt. 8.6	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (żwir stabilizowany cementem) gr. 175 cm	m ³		
		126.2	m ³	126.200	
				RAZEM	126.200
56	KNNR 2 d.1.2 0101-01 S.T. pkt. 8.6	Deskowanie tradycyjne - komora przyłączeniowa	m ²		
		13.62	m ²	13.620	
				RAZEM	13.620
57	KNNR 2 d.1.2 0101-01 S.T. pkt. 8.6	Deskowanie tradycyjne - płyta zbiornika	m ²		
		33.93	m ²	33.930	
				RAZEM	33.930
58	KNNR 2 d.1.2 1201-01 S.T. pkt. 8.6	Podkłady betonowe - chudy beton B-7,5	m ³		
		12.85	m ³	12.850	
				RAZEM	12.850
59	KNNR 2 d.1.2 0601-04 S.T. pkt. 8.6	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	m ²		
		40.81	m ²	40.810	
				RAZEM	40.810
60	KNNR 2 d.1.2 0104-01 S.T. pkt. 8.6	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
		0.98	t	0.980	
				RAZEM	0.980
61	KNNR 2 d.1.2 0107-03 S.T. pkt. 8.6	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- beton B-12,5	m ³		
		39.9	m ³	39.900	
				RAZEM	39.900
62	KNNR 2 d.1.2 0107-04 S.T. pkt. 8.6	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton B-12,5	m ³		
		2.2	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
63	KNNR 2 d.1.2 0601-04 S.T. pkt. 8.6	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	m ²		
		31.81	m ²	31.810	
				RAZEM	31.810
64	KNNR 2 d.1.2 0601-06 S.T. pkt. 8.6	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe	m ²		
		49.4	m ²	49.400	
				RAZEM	49.400
65	KNNR 4 d.1.2 1421-04 S.T. pkt. 8.6	Płyty żelbetowe przejściowe o wym. 210x160x60 mm na komorach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 2-18 d.1.2 0913-03 S.T. pkt. 8.6	Właz typu Prowodrol o śr.600 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR-W 2- d.1.2 19 0119-02 - analogia S.T. pkt. 8.6	Rury ochronne o śr.nom.200 mm w dnie komory przyłączeniowej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
68	KNNR 1 d.1.2.0406-01 S.T. pkt. 8.6	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II	m ³		
		100.2	m ³	100.200	
				RAZEM	100.200
69	KNNR 1 d.1.2.0205-02 S.T. pkt. 8.6	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
		295.5	m ³	295.500	
				RAZEM	295.500
70	KNNR 1 d.1.2.0208-02 S.T. pkt. 8.6	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
		Krotność = 4	m ³	295.500	
		295.5		RAZEM	295.500
71	KNNR 1 d.1.2.0402-01 - analogia S.T. pkt. 8.6	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II	m ³		
		295.5	m ³	295.500	
				RAZEM	295.500
72	KNNR 1 d.1.2.0503-01 S.T. pkt. 8.6	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
73	KNNR 1 d.1.2.0507-03 S.T. pkt. 8.6	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
74	KNNR 6 d.1.2.0404-02 S.T. pkt. 8.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
75	KNNR 6 d.1.2.0502-01 - analogia S.T. pkt. 8.6	Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - szerokość 0,9 m	m ²		
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
76	KNNR 6 d.1.2.0404-03 - analogia S.T. pkt. 8.6	Schody z obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
1.3 Zbiornik wyrównawczy stalowy (kod CPV 45223110-0)					
77	KNNR 7 d.1.3.0304-01 - analogia S.T. pkt. 8.6	Montaż zbiorników na wodę pitną o pojemności 100 m ³	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
78	material d.1.3.S.T. pkt. 8.6	Zbiorniki stalowe o poj. 100 m ³ każdy , (transport w cenie zbiornika)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNNR-W 2- d.1.3.16 0301-06 S.T. pkt. 8.6	Izolacja zbiorników płytami z wełny mineralnej o gr. 150 mm	m ²		
		284	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
80	KNNR-W 2- d.1.3.16 0601-05 - analogia S.T. pkt. 8.6	Płaszcz ochronne izolacji zbiornika z blachy trapezowej powlekanej w kolorze RAL 5010	m ²		
		284	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
1.4 Roboty drogowe (kod CPV 45233110-2)					
81	KNNR 1 d.1.4.0111-01 S.T. pkt. 8.14	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.08	km	0.080	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	RAZEM	0.080
d.1.4	0806-01				
	S.T. pkt.				
	8.14				
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
83	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szeroko-	m ²		
d.1.4	0101-03	ści jezdni i chodników			
	S.T. pkt.				
	8.14				
		372	m ²	372.000	
				RAZEM	372.000
84	KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub	m ²		
d.1.4	0102-03	chodników			
	S.T. pkt.				
	8.14				
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
85	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod	m ²		
d.1.4	0103-01	warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
	S.T. pkt.				
	8.14				
		432	m ²	432.000	
				RAZEM	432.000
86	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław beto-	m		
d.1.4	0403-03	nowych na podsypce cementowo-piaskowej			
	S.T. pkt.				
	8.14				
		116	m	116.000	
				RAZEM	116.000
87	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
d.1.4	0104-02				
	S.T. pkt.				
	8.14				
		432	m ²	432.000	
				RAZEM	432.000
88	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mecha-	m ²		
d.1.4	0202-05	nicznie			
	S.T. pkt.				
	8.14				
		432	m ²	432.000	
				RAZEM	432.000
89	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego mecha-	m ²		
d.1.4	0202-07 -	nicznie			
	analogia				
	S.T. pkt.				
	8.14				
		432	m ²	432.000	
				RAZEM	432.000
90	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu pod trawniki	m ²		
d.1.4	0501-01				
	S.T. pkt.				
	8.14				
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
91	KNNR 1	Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.1.4	0507-01				
	S.T. pkt.				
	8.14				
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
1.5 Roboty technologiczne (kod CPV 45232430-5)					
92	KNNR 11	Aerator dynamiczny typ AD-B-3 o śr. 800 mm (lub równoważny) z zaworem na-	szt.		
d.1.5	0207-04 -	powietrzająco-odpowietrzającym i pierścieniami Raschiga			
	analogia				
	S.T. pkt. 8.2				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNNR 11	Zbiorniki filtracyjne z wziernikiem o śr. 1400 mm typ RWoO 1400/M AQUAM (lub	szt.		
d.1.5	0207-04	równoważne)			
	S.T. pkt. 8.3				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94 d.1.5 wycena wła- sna S.T. pkt. 8.3		Orurowanie filtra o śr. 1400 mm (konstrukcja wsporcza , zawory kulowe o śr. 80 mm - 2 szt . o śr. 50 mm - 1 szt , o śr. 20 mm - 1 szt , zawór zwrotny o śr. 80 mm - 1 szt , zawór membranowy z regulacją o śr. 100 mm - 1 szt , zawór membranowy o śr. 80 mm - 3 szt , o śr. 50 mm - 2 szt , zawór kulowy o śr. 80 mm - 1 szt , manometr - 1 szt , rotametr Q=15 m3/h , zawór odpowietrzająco-napowietrzający 1.32.G3/4x1/2A - 1 szt , rozdzielacz powietrza Stager wraz z wężkami do sprężonego powietrza - 1 kpl , rurociągi i kształtki z PVC klejone o śr. nom. 150 mm , 100 mm , 80 mm , 65 mm , 50 mm , 20 mm	kpl. kpl.	 5.000	 RAZEM
					5.000
95 d.1.5 wycena wła- sna S.T. pkt. 8.4		Mikroprocesorowy sterownik płukania filtrów - sterownica F-148AIR oraz sterownica USP G2.SP.46.4/7K5 wraz z sondami	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
					1.000
96 d.1.5 wycena wła- sna S.T. pkt. 8.7		Zestaw hydroforowy ZPPC CR 4.4.20 FS-K/5K4+ NB50-125/139.4K5 (lub równoważny)	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
					1.000
97 d.1.5 wycena wła- sna S.T. pkt. 8.7		Rozdzielnia zestawu hydroforowego typ ZPPCFS-K/5K4 (lub równoważna)	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
					1.000
98 d.1.5 KNR-W 7- 07 0401-01 S.T. pkt. 8.9		Agregaty sprężarkowe ABAC o wydajności Q=394 dm3/min, P=9,0 bar , zbiornik V=200 dm3 , moc silnika N=3,0 kW wraz z odwadniaczem i reduktorem ciśnienia o śr. 25 mm P=9/5 bar	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
					1.000
99 d.1.5 wycena wła- sna S.T. pkt. 8.8		Zestaw dmuchawy 2BH1610-1HC46 z zaworem bezpieczeństwa , zaworem zwrotnym , przepustnicą i łącznikiem amortyzacyjnym	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
					1.000
100 d.1.5 wycena wła- sna S.T. pkt. 8.5		Chlorator C53	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
					1.000
101 d.1.5 KNNR 11 0209-01 S.T. pkt. 8.17		Skrzynki pomiarowo-przelewowe	szt. szt.	 3.000	 RAZEM
					3.000
102 d.1.5 KNNR 11 0205-02 S.T. pkt. 8.17		Wodomierze śrubowe typu MZ o śr. nom. 65 mm	szt. szt.	 3.000	 RAZEM
					3.000
103 d.1.5 kalkulacja własna S.T. pkt. 8.17		Zbiorniczki odpowietrzające o poj. 1,5 dm3 z zaworem spustowym	szt. szt.	 3.000	 RAZEM
					3.000
104 d.1.5 KNNR 11 0205-03 S.T. pkt. 8.17		Wodomierze śrubowe typu MW-NKO o śr. nom. 100 mm	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
					1.000
105 d.1.5 KNNR 4 0129-04 S.T. pkt. 8.17		Łącznik amortyzacyjny o śr.nominalnej 50 mm	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
					1.000
106 d.1.5 KNNR 4 0129-07 S.T. pkt. 8.17		Łącznik amortyzacyjny o śr. nominalnej 200 mm	kpl. kpl.	 2.000	 RAZEM
					2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107	KNNR 11 d.1.5 0204-03 S.T. pkt. 8.17	Zawór antyskażeniowy typ BA 298F o śr. nom. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNNR 11 d.1.5 0204-03 S.T. pkt. 8.17	Filtr siatkowy FS-1 o śr. nom. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNNR 11 d.1.5 0203-02 S.T. pkt. 8.17	Przepustnica z napędem elektrycznym o śr. 80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNNR 11 d.1.5 0203-04 S.T. pkt. 8.17	Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 150 mm; śruby M16x140	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
111	KNNR 11 d.1.5 0203-03 S.T. pkt. 8.17	Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x130	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
112	KNNR 11 d.1.5 0203-02 S.T. pkt. 8.17	Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 65 mm; śruby M16x120	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
113	KNNR 11 d.1.5 0204-03 S.T. pkt. 8.17	Zawory zwrotne międzykołnierzowe o śr. nom. 150 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
114	KNNR 11 d.1.5 0204-02 S.T. pkt. 8.17	Zawory zwrotne międzykołnierzowe o śr. nom. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
115	KNNR 11 d.1.5 0204-01 S.T. pkt. 8.17	Zawory zwrotne międzykołnierzowe o śr. nom. 65 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
116	KNNR 4 d.1.5 0132-08 S.T. pkt. 8.17	Zawory przelotowe PVC w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 80 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
117	KNNR 4 d.1.5 0132-06 S.T. pkt. 8.17	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
118	KNNR 4 d.1.5 0132-02 S.T. pkt. 8.17	Zawory przelotowe PVC w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
119	KNNR 4 d.1.5 0132-01 S.T. pkt. 8.17	Zawory przelotowe PVC w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120 d.1.5	KNNR 4 0132-06 S.T. pkt. 8.17	Zawory zwrotne PVC w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
121 d.1.5	KNNR 4 0132-02 S.T. pkt. 8.17	Zawory zwrotne PVC w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
122 d.1.5	KNNR 4 0132-01 S.T. pkt. 8.17	Zawory zwrotne PVC w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123 d.1.5	KNNR 11 0208-04 S.T. pkt. 8.17	Zawór z napędem elektromagnetycznym o śr. 20 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
124 d.1.5	KNNR 11 0208-02 - analogia S.T. pkt. 8.17	Rotametr Q=0,15 m3/min	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.1.5	KNNR 4 0130-02 - analogia S.T. pkt. 8.17	Reduktor ciśnienia dla powietrza o śr. nominalnej 20 mm P=5/2,5 bara	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
126 d.1.5	KNNR 4 0134-06 S.T. pkt. 8.17	Zawory bezpieczeństwa Syr 2115 o śr. nominalnej 15 mm P=6 bar	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
127 d.1.5	KNNR 11 0208-01 S.T. pkt. 8.17	Manometr tarczowy M-63-R(T)-1,6/18 z kurkiem	szt.		
	7		szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
128 d.1.5	KNNR 4 0130-01 S.T. pkt. 8.17	Zawory kulowe i spustowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
129 d.1.5	KNNR 4 0110-01 S.T. pkt. 8.17	Rurociagi z PVC o śr. nominalnej 15 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	30		m	30.000	
				RAZEM	30.000
130 d.1.5	KNNR 4 0110-02 S.T. pkt. 8.17	Rurociagi z PVC o śr. nominalnej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	80		m	80.000	
				RAZEM	80.000
131 d.1.5	KNNR 4 0110-03 S.T. pkt. 8.17	Rurociagi z PVC o śr. nominalnej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	5		m	5.000	
				RAZEM	5.000
132 d.1.5	KNNR 11 0202-01 S.T. pkt. 8.17	Rurociagi z PCW o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. nom. 50 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
133 d.1.5	KNNR 11 0202-01 S.T. pkt. 8.17	Rurociagi z PCW o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. nom. 80 mm	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
134 d.1.5	KNNR 11 0202-02 S.T. pkt. 8.17	Rurociagi z PCW o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. nom. 150 mm	m		
		95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
135 d.1.5	KNNR 11 0202-02 S.T. pkt. 8.17	Rurociagi z PCW o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. nom. 200 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
136 d.1.5	wycena wła- sna S.T. pkt. 10	Rozruch technologiczny urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
137 d.1.5	KNNR 4 0230-02 S.T. pkt. 8.17	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
138 d.1.5	KNNR 4 0233-03 S.T. pkt. 8.17	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
139 d.1.5	KNNR 4 0137-01 S.T. pkt. 8.17	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
140 d.1.5	KNNR 4 0135-01 S.T. pkt. 8.17	Zawory czepalne do płuczki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141 d.1.5	KNNR 4 0143-01 - analogia S.T. pkt. 8.17	Terma elektryczna o poj. 5 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.1.5	KNNR 11 0207-01 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż mieszacza wodno-powietrznego o śr. 500 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
143 d.1.5	kalkulacja własna S.T. pkt. 8.17	Demontaż filtrów o śr. 1400 mm wraz z opróżnieniem ze złoża	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
144 d.1.5	KNNR 8 0127-02 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż urządzenia hydroforowego o śr. 1800 mm	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145	KNR 4-02 d.1.50130-07 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż skrzynki pomiarowej typ A o wymiarach 900x600x400 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
146	KNR 2-15 d.1.50124-02 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż sprężarki typu "WAN CF"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
147	KNR 11 d.1.50205-02 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż wodomierza o śr. nom. 80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR 8 d.1.50121-05 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż zaworu elektromagnetycznego o śr. 20 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
149	KNR 8 d.1.50121-06 S.T. pkt. 8.17	Demontaż zaworu bezpieczeństwa o śr.25 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR 8 d.1.50120-05 S.T. pkt. 8.17	Demontaż zasuw kołnierkowej o śr.100 mm	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
151	KNR 8 d.1.50120-04 S.T. pkt. 8.17	Demontaż zasuw kołnierkowych o śr.80 mm	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
152	KNR 8 d.1.50120-04 S.T. pkt. 8.17	Demontaż zasuw kołnierkowych o śr. 50 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
153	KNR 8 d.1.50121-06 S.T. pkt. 8.17	Demontaż zaworów odpowietrzających o śr. 32 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
154	KNR 8 d.1.50530-03 S.T. pkt. 8.17	Demontaż manometrów	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
155	KNR 8 d.1.50513-05 S.T. pkt. 8.17	Demontaż zaworu zwrotnego kołnierowego o śr.100 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNR 8 d.1.50534-01 S.T. pkt. 8.17	Demontaż rozdzielacza sprężonego powietrza o śr. 100 mm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
157	KNNR 8 d.1.50122-01 S.T. pkt. 8.17	Demontaż zaworu czepalnego o śr.15 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
158	KNR 4-02 d.1.50233-06 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
159	KNR 4-02 d.1.50233-08 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
160	KNNR 8 d.1.50222-07 S.T. pkt. 8.17	Demontaż rur kanalizacyjnych z PCV o śr. 50 mm	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
161	KNNR 8 d.1.50222-08 S.T. pkt. 8.17	Demontaż rur kanalizacyjnych z PCV o śr. 110 mm	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
162	KNNR 8 d.1.50108-01 S.T. pkt. 8.17	Demontaż rur stalowych ocynkowanych o śr.15-20 mm	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
163	KNR 7-09 d.1.52207-08 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż rur stalowych o połączeniach kołnierзовych o śr. 150 mm	m		
		41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
164	KNR 7-09 d.1.52207-06 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż rur stalowych o połączeniach kołnierзовych o śr. 100 mm	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
165	KNR 7-09 d.1.52207-05 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż rur stalowych o połączeniach kołnierзовych o śr. 80 mm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
166	KNNR 8 d.1.50108-03 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
167	KNNR 8 d.1.50108-02 S.T. pkt. 8.17	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 32 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
168	KNNR 8 d.1.50108-01 S.T. pkt. 8.17	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169	KNNR 8 d.1.50128-04 S.T. pkt. 8.17	Demontaż termy elektrycznej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
170	KNNR 8 d.1.50122-04 S.T. pkt. 8.17	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
171	KNNR 8 d.1.50225-03 S.T. pkt. 8.17	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
172	KNNR 8 d.1.50225-05 S.T. pkt. 8.17	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
173	KNNR 7-08 d.1.50301-02 - analogia S.T. pkt. 8.17	Demontaż wyłączników ciśnieniowych typ LC-2	ukl.		
		2	ukl.	2.000	
				RAZEM	2.000
174	kalkulacja d.1.5własna S.T. pkt. 8.17	Zapewnienie dostawy wody na czas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6 Rurociągi : tłoczny , ssawny , spustowy i przelewowy (kod CPV 45231300-8)					
175	KNNR 1 d.1.60210-02 S.T. pkt. 8.12	Wykopy o ścianach pionowych o głęb.do 3,0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
		183.68	m ³	183.680	
				RAZEM	183.680
176	KNNR 1 d.1.60307-03 S.T. pkt. 8.12	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono- wych w gruntach suchych kat. I-II	m ³		
		45.92	m ³	45.920	
				RAZEM	45.920
177	KNNR 1 d.1.60210-03 S.T. pkt. 8.12	Wykopy o ścianach pionowych o głęb.do 3,0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
		78.72	m ³	78.720	
				RAZEM	78.720
178	KNNR 1 d.1.60307-04 S.T. pkt. 8.12	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono- wych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
		19.68	m ³	19.680	
				RAZEM	19.680
179	KNNR 1 d.1.60318-03 S.T. pkt. 8.12	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³		
		65.6	m ³	65.600	
				RAZEM	65.600
180	KNNR 1 d.1.60214-04 S.T. pkt. 8.12	Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
		96.43	m ³	96.430	
				RAZEM	96.430
181	KNNR 1 d.1.60214-05 S.T. pkt. 8.12	Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		78.72	m ³	78.720	
				RAZEM	78.720
182	KNNR 1 d.1.60313-01 S.T. pkt. 8.12	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
		616.8	m ²	616.800	
				RAZEM	616.800
183	KNNR 1 d.1.60504-01 S.T. pkt. 8.12	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II	m ³		
		3.3	m ³	3.300	
				RAZEM	3.300
184	KNNR 1 d.1.60111-01 - analogia S.T. pkt. 8.12	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu	km		
		0.194	km	0.194	
				RAZEM	0.194
185	KNNR 2-28 d.1.60501-04 - analogia S.T. pkt. 8.12	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - piasek pozyskany z wykopu	m ²		
		184	m ²	184.000	
				RAZEM	184.000
186	KNNR 2-28 d.1.60501-09 - analogia S.T. pkt. 8.12	Obsypka rurociągu - piasek pozyskany z wykopu	m ³		
		65.55	m ³	65.550	
				RAZEM	65.550
187	KNNR 11 d.1.60301-02 S.T. pkt. 8.12	Rurociągi PCW ciśnieniowe PN 10 kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
188	KNNR 11 d.1.60301-03 S.T. pkt. 8.12	Rurociągi PCW ciśnieniowe PN 10 kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm	m		
		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
189	KNNR 11 d.1.60301-04 S.T. pkt. 8.12	Rurociągi PCW ciśnieniowe PN 10 kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 225 mm	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
190	KNNR 11 d.1.60304-03 S.T. pkt. 8.12	Zasuwki żeliwne kołnierzone z obudową na rurociągach PCW o śr. nominalnej 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
191	KNNR 11 d.1.60304-04 S.T. pkt. 8.12	Zasuwki żeliwne kołnierzone z obudową na rurociągach PCW o śr. nominalnej 150 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
192	KNNR 4 d.1.61014-03 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 100 mm - kołnierz dwukołnierzone	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
193	KNNR 4 d.1.61014-03 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 100 mm - kołnierz dwukołnierzone ze stopką	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
194 d.1.6	KNNR 4 1014-04 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 150 mm- ko- lano dwukołnierzowe	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
195 d.1.6	KNNR 4 1014-04 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 150 mm - ko- lano dwukołnierzowe ze stopką	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
196 d.1.6	KNNR 4 1014-05 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 200 mm - ko- lano dwukołnierzowe ze stopką	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
197 d.1.6	KNNR 4 1014-04 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 150 mm- trój- nik 150/150/150 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
198 d.1.6	KNNR 4 1014-05 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 200 mm- trój- nik 200/200/200 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
199 d.1.6	KNNR 4 1014-05 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 200 mm- zwężka 200/150 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
200 d.1.6	KNNR 4 1014-05 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 200 mm- zwężka 200/100 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
201 d.1.6	KNNR 4 1014-04 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 150 mm- kró- ciec jednokołnierzowy	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
202 d.1.6	KNNR 4 1014-05 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 200 mm- kró- ciec jednokołnierzowy	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
203 d.1.6	KNNR 4 1014-03 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 100 mm - kró- ciec dwukołnierzowy FF L=300	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
204 d.1.6	KNNR 4 1014-03 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 100 mm - kró- ciec dwukołnierzowy FF L=500	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
205 d.1.6	KNNR 4 1014-03 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 100 mm - kró- ciec dwukołnierzowy FF L=1000	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
206 d.1.6	KNNR 4 1014-04 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 150 mm- kró- ciec dwukołnierzowy FF L=300	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
207 d.1.6	KNNR 4 1014-04 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm- kró- ciec dwukołnierzowy FF L= 500	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
208 d.1.6	KNNR 4 1014-04 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm- kró- ciec dwukołnierzowy FF L= 1000	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
209 d.1.6	KNNR 4 1014-05 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm- kró- ciec dwukołnierzowy FF L=500	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
210 d.1.6	KNNR 4 1014-05 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm- kró- ciec dwukołnierzowy FF L=1000	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
211 d.1.6	KNNR 4 1022-03 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - kolana	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
212 d.1.6	KNNR 4 1022-04 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm - kolana	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
213 d.1.6	KNNR 4 1022-06 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 225 mm- kolana	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
214 d.1.6	KNNR 4 1023-03 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - złączka dwukielichowa	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
215 d.1.6	KNNR 4 1023-04 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm- złączka dwukielichowa	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
216 d.1.6	KNNR 4 1023-06 S.T. pkt. 8.12	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 225 mm - złączka dwukielichowa	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
217 d.1.6	KNNR 4 1407-02 S.T. pkt. 8.12	Deskowanie bloków oporowych	m ²		
		8.6	m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
218 d.1.6	KNNR 4 1408-01 S.T. pkt. 8.12	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe	m ³		
		1.05	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
219 d.1.6	KNNR 4 1429-05 - analogia S.T. pkt. 8.12	Umocnienie terenu płytkami betonowymi wokół skrzynek ulicznych i hydrantów	szt		
		6	szt	6.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
220	KNZ-15 20- d.1.608 S.T. pkt. 8.12	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 100 mm i gr. izolacji 40 mm	m	RAZEM	6.000
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
221	KNZ-15 20- d.1.610 S.T. pkt. 8.12	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 150 mm i gr. izolacji 50 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
222	kalkulacja d.1.6 własna S.T. pkt. 8.12	Izolacja z wełny mineralnej komory przyłączeniowej	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
223	KNNR 11 d.1.60502-01 S.T. pkt. 8.12	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. zewn. 160 mm	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
224	KNNR 4 d.1.61321-02 S.T. pkt. 8.12	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
225	KNNR 4 d.1.61417-01 S.T. pkt. 8.12	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
226	KNR-W 4- d.1.601 0208-03 S.T. pkt. 8.12	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.7 Remont studni głębinowych (kod CPV 45231300-8)					
227	KNNR 11 d.1.70103-03 S.T. pkt. 8.1	Pompy głębinowe typ SP 46-4 w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gł. 15.0 m; rura tłoczna o śr. 100 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
228	KNNR 11 d.1.70103-07 S.T. pkt. 8.1	Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej o śr. 100 mm	m		
		-4	m	-4.000	
				RAZEM	-4.000
229	kalkulacja d.1.7 własna S.T. pkt. 8.1	Montaż zdemontowanej głowicy studni wraz z kształtkami stalowymi ocynkowanymi o śr. 150 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
230	KNNR 11 d.1.70208-01 S.T. pkt. 8.1	Manometry	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
231	KNNR 11 d.1.70208-01 - analogia S.T. pkt. 8.1	Kurek probierczy (zawór ze złączką do węża)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
232	KNNR 11 d.1.70203-04 S.T. pkt. 8.1	Montaż armatury o śr. nom. 150 mm w obudowie studni głębinowej - przepustnica międzykołnierzowa o śr. 150 mm - 2 szt - zawór zwrotny międzykołnierzowy o śr. 150 mm - 2 szt	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
233	KNR-W 2- d.1.702 0829-01 S.T. pkt. 8.1	Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - transport ręczny - wyrównanie powierzchni obudowy	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23.55	m ²	23.550	
				RAZEM	23.550
234	KNR-W 2- d.1.7 02 1510-11 S.T. pkt. 8.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m ²		
		23.55	m ²	23.550	
				RAZEM	23.550
235	KNR-W 2- d.1.7 02 1518-06 - analogia S.T. pkt. 8.1	Dwukrotne malowanie ochronne farbami chlorokauczukowymi elementów metalowych o pow. do 0.5 m ² (głowice , drabinki , włazy)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
236	KNNR 11 d.1.7 0103-01 - analogia S.T. pkt. 8.1	Pompy głębinowe - demontaż. W cenie uwzględnić demontaż głowicy studni.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
237	KNNR 11 d.1.7 0204-02 - analogia S.T. pkt. 8.1	Zawory kołnierzowe o śr. nom. 100 mm - demontaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
238	KNNR 11 d.1.7 0204-02 - analogia S.T. pkt. 8.1	Zawory zwrotne klapowe o śr. nom. 100 mm - demontaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
239	KNNR 1 d.1.7 0205-02 S.T. pkt. 8.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
		135.5	m ³	135.500	
				RAZEM	135.500
240	KNNR 1 d.1.7 0208-02 S.T. pkt. 8.1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³		
		135.5	m ³	135.500	
				RAZEM	135.500
241	KNNR 1 d.1.7 0402-01 - analogia S.T. pkt. 8.1	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II	m ³		
		135.5	m ³	135.500	
				RAZEM	135.500
242	KNNR 1 d.1.7 0503-01 S.T. pkt. 8.1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp	m ²		
		65.2	m ²	65.200	
				RAZEM	65.200
243	KNNR 1 d.1.7 0507-03 S.T. pkt. 8.1	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²		
		65.2	m ²	65.200	
				RAZEM	65.200
244	KNNR 6 d.1.7 0404-02 S.T. pkt. 8.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
245	KNNR 6 d.1.7 0502-01 - analogia S.T. pkt. 8.1	Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - szerokość 1 m	m ²		
		19.2	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
246	KNNR 6 d.1.7 0404-03 - analogia S.T. pkt. 8.1	Schody z obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
1.8Zbiorniki wód popłucznych i studzienka neutralizacyjna (kod CPV 45232440-8)					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
247 d.1.8	KNNR 1 0210-02 S.T. pkt. 8.10	Wykopy o ścianach pionowych o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
		172.8	m ³	172.800	
				RAZEM	172.800
248 d.1.8	KNNR 1 0307-03 S.T. pkt. 8.10	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono- wych w gruntach suchych kat. I-II	m ³		
		19.2	m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
249 d.1.8	KNNR 1 0210-03 S.T. pkt. 8.10	Wykopy o ścianach pionowych o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
		43.2	m ³	43.200	
				RAZEM	43.200
250 d.1.8	KNNR 1 0307-04 S.T. pkt. 8.10	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono- wych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
251 d.1.8	KNNR 1 0318-03 S.T. pkt. 8.10	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³		
		24	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
252 d.1.8	KNNR 1 0214-04 S.T. pkt. 8.10	Zасыpanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
		172.8	m ³	172.800	
				RAZEM	172.800
253 d.1.8	KNNR 1 0214-05 S.T. pkt. 8.10	Zасыpanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
		43.2	m ³	43.200	
				RAZEM	43.200
254 d.1.8	KNNR 1 0313-01 S.T. pkt. 8.10	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo- wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
		290	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
255 d.1.8	KNNR 1 0313-05 S.T. pkt. 8.10	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo- wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dal- szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
256 d.1.8	KNNR 1 0605-01 S.T. pkt. 8.10	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez opsyki do głębokości 4 m.	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
257 d.1.8	kalkulacja in- dywidualna S.T. pkt. 8.10	Pompowanie wody agregatem pompowo-próżniowym	godz.		
		84	godz.	84.000	
				RAZEM	84.000
258 d.1.8	KNNR 1 0111-01 - analogia S.T. pkt. 8.10	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu kan. tech- nologicznej i zbiorników popłuczyn	km		
		0.045	km	0.045	
				RAZEM	0.045
259 d.1.8	KNR 2-28 0705-01 S.T. pkt. 8.10	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie	m ³		
		14	m ³	14.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
260	KNR 2-28	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100 mm w otulinie z włókna kokosowego	m	RAZEM	14.000
d.1.8	0703-03				
	S.T. pkt. 8.10	40	m	40.000	
261	KNR 2-28	Studzienki drenażu z PVC o śr. 315 mm	kpl.	RAZEM	40.000
d.1.8	0706-07 - analogia				
	S.T. pkt. 8.10	4	kpl.	4.000	
262	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m	stud.	RAZEM	4.000
d.1.8	1413-05				
	S.T. pkt. 8.10	2	stud.	2.000	
263	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m	stud.	RAZEM	2.000
d.1.8	1413-03				
	S.T. pkt. 8.10	1	stud.	1.000	
264	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każdą 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	RAZEM	1.000
d.1.8	1413-04				
	S.T. pkt. 8.10	-2	[0.5 m] stud.	-2.000	
265	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m	stud.	RAZEM	-2.000
d.1.8	1413-01				
	S.T. pkt. 8.10	1	stud.	1.000	
266	KNNR 11	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm	m	RAZEM	1.000
d.1.8	0302-03				
	S.T. pkt. 8.10	2	m	2.000	
267	KNNR 11	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm	m	RAZEM	2.000
d.1.8	0302-02				
	S.T. pkt. 8.10	4	m	4.000	
268	KNNR 11	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm	m	RAZEM	4.000
d.1.8	0502-01				
	S.T. pkt. 8.10	5	m	5.000	
269	KNNR 11	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. zewn. 110 mm	m	RAZEM	5.000
d.1.8	0502-01				
	S.T. pkt. 8.10	7	m	7.000	
270	KNNR 4	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	RAZEM	7.000
d.1.8	0213-05				
	S.T. pkt. 8.10	4	szt.	4.000	
271	KNNR 4	Przejście szczelne dla rur PE o śr. zewn. 110 mm	szt	RAZEM	4.000
d.1.8	1321-01				
	S.T. pkt. 8.10	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
272 d.1.8	KNNR 4 1321-02 S.T. pkt. 8.10	Przejście szczelne dla rur PE i PCV o śr. zewn. 160 mm	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
273 d.1.8	KNNR 4 1321-02 S.T. pkt. 8.10	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
274 d.1.8	KNNR 4 1322-02 S.T. pkt. 8.10	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
275 d.1.8	KNNR 4 1012-01 S.T. pkt. 8.10	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
276 d.1.8	KNNR 4 1011-04 S.T. pkt. 8.10	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm	złącz.		
		2	złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
277 d.1.8	KNNR 4 1322-01 S.T. pkt. 8.10	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - trójnik	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
278 d.1.8	KNNR 11 0204-02 - analogia S.T. pkt. 8.10	Zawór elektromagnetyczny sterowany przekaźnikiem czasowym o śr. nominalnej 80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
279 d.1.8	KNNR 11 0203-02 S.T. pkt. 8.10	Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x120	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
280 d.1.8	KNNR-W 4- 01 0208-02 S.T. pkt. 8.10	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.9 Sieć kanalizacji technologicznej (popłuczyny) na terenie stacji uzdatniania wody (kod CPV 45231300-8)					
281 d.1.9	KNNR 1 0210-02 S.T. pkt. 8.13	Wykopy o ścianach pionowych o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
		18.46	m ³	18.460	
				RAZEM	18.460
282 d.1.9	KNNR 1 0307-03 S.T. pkt. 8.13	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m ³		
		4.61	m ³	4.610	
				RAZEM	4.610
283 d.1.9	KNNR 1 0210-03 S.T. pkt. 8.13	Wykopy o ścianach pionowych o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
		7.91	m ³	7.910	
				RAZEM	7.910
284 d.1.9	KNNR 1 0307-04 S.T. pkt. 8.13	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.98	m ³	1.980	
				RAZEM	1.980
285	KNNR 1 d.1.90318-03 S.T. pkt. 8.13	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³		
		6.59	m ³	6.590	
				RAZEM	6.590
286	KNNR 1 d.1.90214-04 S.T. pkt. 8.13	Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
		8.24	m ³	8.240	
				RAZEM	8.240
287	KNNR 1 d.1.90214-05 S.T. pkt. 8.13	Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
		7.91	m ³	7.910	
				RAZEM	7.910
288	KNNR 1 d.1.90313-01 S.T. pkt. 8.13	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
		65.9	m ²	65.900	
				RAZEM	65.900
289	KNNR 1 d.1.90111-01 - analogia S.T. pkt. 8.13	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu popłuczyn	km		
		0.02	km	0.020	
				RAZEM	0.020
290	KNR 2-28 d.1.90501-04 - analogia S.T. pkt. 8.13	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - piasek pozyskany z wykopu	m ²		
		20.6	m ²	20.600	
				RAZEM	20.600
291	KNR 2-28 d.1.90501-09 - analogia S.T. pkt. 8.13	Obsypka rurociągu - piasek pozyskany z wykopu	m ³		
		8.16	m ³	8.160	
				RAZEM	8.160
292	KNNR 11 d.1.90502-02 S.T. pkt. 8.13	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
293	KNNR 4 d.1.91321-03 S.T. pkt. 8.13	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
294	KNNR 4 d.1.91514-01 S.T. pkt. 8.13	Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja keramzytem	m ³		
		22.5	m ³	22.500	
				RAZEM	22.500
295	KNNR 4 d.1.91321-03 S.T. pkt. 8.13	Przejście szczelne dla rur PVC o śr. zewn. 200 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
296	KNR-W 4- d.1.901 0208-02 S.T. pkt. 8.13	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gruboś-ci do 20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10 Sieć kanalizacji technologicznej (popłuczyny) - rurociąg do rowu melioracyjnego (kod CPV 45231300-8)					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
297	KNNR 1 d.1.1.0210-02 0 S.T. pkt. 8.11	Wykopy o ścianach pionowych o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
		80	m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
298	KNNR 1 d.1.1.0307-03 0 S.T. pkt. 8.11	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono- wych w gruntach suchych kat. I-II	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
299	KNNR 1 d.1.1.0210-03 0 S.T. pkt. 8.11	Wykopy o ścianach pionowych o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
300	KNNR 1 d.1.1.0307-04 0 S.T. pkt. 8.11	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono- wych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
301	KNNR 1 d.1.1.0318-03 0 S.T. pkt. 8.11	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³		
		25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
302	KNNR 1 d.1.1.0214-04 0 S.T. pkt. 8.11	Zасыpanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
		80	m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
303	KNNR 1 d.1.1.0214-05 0 S.T. pkt. 8.11	Zасыpanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
304	KNNR 1 d.1.1.0313-01 0 S.T. pkt. 8.11	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stało- wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
305	KNNR 1 d.1.1.0111-01 - 0 analogia S.T. pkt. 8.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu popłużyn	km		
		0.09	km	0.090	
				RAZEM	0.090
306	KNNR 2-28 d.1.1.0501-04 0 S.T. pkt. 8.11	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
307	KNNR 2-28 d.1.1.0501-09 0 S.T. pkt. 8.11	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
308	KNNR 11 d.1.1.0502-01 0 S.T. pkt. 8.11	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
309	KNNR 11 d.1.1.0406-01 0 S.T. pkt. 8.11	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m	szt.		
		4	szt.	4.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
310	KNR 4-05II d.1.1.0101-01 0S.T. pkt. 8.11	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0.25 m wypełnio- nych osadem do 1/3 wys.kanału	m	RAZEM	4.000
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
311	KNR 4-05II d.1.1.0120-03 0S.T. pkt. 8.11	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o śr.wewn. 1600 mm - grub.osadu do 30 cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.11 Stacja uzdatniania wody - instalacja wewnętrzna kanalizacji popłuczyn i ścieków z chlorowni (kod CPV 45332300-6)					
312	KNNR 4 d.1.1.0203-05 1S.T. pkt. 8.17	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu- dynków o połączeniach wciskowych	m		
		26.5	m	26.500	
				RAZEM	26.500
313	KNNR 4 d.1.1.0203-03 1S.T. pkt. 8.17	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu- dynków o połączeniach wciskowych	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
314	KNNR 4 d.1.1.0203-02 1S.T. pkt. 8.17	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu- dynków o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
315	KNNR 4 d.1.1.0208-01 1S.T. pkt. 8.17	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
		0.8	m	0.800	
				RAZEM	0.800
316	KNNR 4 d.1.1.0211-03 1S.T. pkt. 8.17	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 200 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
317	KNNR 4 d.1.1.0211-03 1S.T. pkt. 8.17	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
318	KNNR 4 d.1.1.0211-02 1S.T. pkt. 8.17	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
319	KNNR 4 d.1.1.0211-01 1S.T. pkt. 8.17	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
320	KNNR 4 d.1.1.0213-04 1S.T. pkt. 8.17	Zawór napowietrzający z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
321	KNNR 4 d.1.1.1417-01 - 1 analogia S.T. pkt. 8.17	Studzienki kanalizacyjne o śr. 400 mm - przykrycie kratą z prętów o śr. 8 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
322 d.1.1.10218-01 1 S.T. pkt. 8.17	KNNR 4	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
323 d.1.1.10230-02 1 S.T. pkt. 8.17	KNNR 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
324 d.1.1.10137-01 1 S.T. pkt. 8.17	KNNR 4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
325 d.1.1.1 1 S.T. pkt. 8.17	kalkulacja własna	Tuleja ochronna o śr. 150 mm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
326 d.1.1.1 1 S.T. pkt. 8.17	kalkulacja własna	Tuleja ochronna o śr. 350 mm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
327 d.1.1.101 0106-01 1 S.T. pkt. 8.17	KNR-W 4-	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
		28.9	m ³	28.900	
				RAZEM	28.900
328 d.1.1.101 0106-03 1 S.T. pkt. 8.17	KNR-W 4-	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	m ³		
		28.9	m ³	28.900	
				RAZEM	28.900
329 d.1.1.101 0208-04 1 S.T. pkt. 8.17	KNR-W 4-	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
330 d.1.1.101 0335-09 1 S.T. pkt. 8.17	KNR-W 4-	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.12 Stacja uzdatniania wody - instalacja wewnętrzna ogrzewania (kod CPV 45314320-0)					
331 d.1.1.10406-06 - 2 analogia S.T. pkt. 8.16	KNNR 5	Osuszacz powietrza typ WDH 201	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
332 d.1.1.10406-02 2 S.T. pkt. 8.16	KNNR 5	Grzejniki elektryczne z termostatem - grzejnik o mocy 2 kW - 8 szt - grzejnik o mocy 1 kW - 2 szt	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.13 Wentylacja (kod CPV 45331210-1)					
333 d.1.1.10101-02 3 S.T. pkt. 8.16	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		1.22	m ²	1.220	
				RAZEM	1.220

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
334	KNR 2-17 d.1.1.0119-02 3 S.T. pkt. 8.16	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		2.66	m ²	2.660	
				RAZEM	2.660
335	KNR 2-17 d.1.1.0138-01 3 S.T. pkt. 8.16	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
336	KNR 2-17 d.1.1.0208-01 3 S.T. pkt. 8.16	Montaż wentylatora dachowego o wydajności V=110 m ³ /h	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
337	material d.1.1. S.T. pkt. 38.16	Dostawa wentylatora dachowego o wydajności V=110 m ³ /h	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
338	KNR 2-17 d.1.1.0152-02 3 S.T. pkt. 8.16	Wywietrzaki dachowe typ A D=160mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
339	KNR 2-17 d.1.1.0151-01 3 S.T. pkt. 8.16	Podstawa dachowa pod wentylator typ B/II D=160 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
340	KNR 2-17 d.1.1.0151-01 3 S.T. pkt. 8.16	Podstawy dachowe pod wywietrzniki typu B/II D=160 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
341	KNR-W 4- d.1.1.01 0208-03 3 S.T. pkt. 8.16	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
342	KNR-W 4- d.1.1.01 0208-04 3 S.T. pkt. 8.16	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
343	KNR-W 4- d.1.1.01 0335-10 3 S.T. pkt. 8.16	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.14 Ogrodzenie (kod CPV 45342000-6)					
344	KNR 2-01 d.1.1.0701-01 4 S.T. pkt. 8.15	Ręczne wykopy pod fundament cokołu o głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II	m		
		230	m	230.000	
				RAZEM	230.000
345	KNR 2-01 d.1.1.1601-02 4 S.T. pkt. 8.15	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
		230	m	230.000	
				RAZEM	230.000
346	KNR 2-02 d.1.1.1803-02 4 S.T. pkt. 8.15	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
		230	m	230.000	
				RAZEM	230.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
347	KNR 2-02 d.1.1 1808-07 4 S.T. pkt. 8.15	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy o wysokości 25 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
348	kalkulacja d.1.1 własna 4 S.T. pkt. 8.15	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych	m ²		
		230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
349	kalkulacja d.1.1 własna 4 S.T. pkt. 8.15	Rozbiórka bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi żelbetowymi	m ²		
		9.2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200